



Stół elektrotechniczny laboratoryjny trójfazowy jednoosobowy

Nr katalogowy: SE02

Producent: Master Bike Piotr Sendyk

Czas wysyłki: 60dni

Cena

8 000,00 PLN

Opis produktu

Stoły elektrotechniczne stanowią doskonałe wyposażenie pracowni szkolnej, dydaktycznej, warsztatowej. Budowa i elementy składowe stołów spełniają wszelkie międzynarodowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Spełniają wymagania Dyrektywy (LVD) 2014/35/UE, Dyrektywy (EMC) 2014/30/UE, norm zharmonizowanych oraz norm PN-EN 13150, PN-IEC 60364, PN-EN 14056.

Stoły zgodnie z Dyrektywą LVD oznaczone są znakiem CE.

Stół jest przystosowany do przeprowadzenia egzaminu państwowego z klasyfikacji:

- **E7** Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
- **E.8** Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
- **E.24** Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Stoły dostarczamy własnym transportem, montujemy we wskazanym miejscu, podłączamy do instalacji elektrycznej.

Stół zawiera:

- Przycisk bezpieczeństwa (grzybek), umożliwiający natychmiastowe odłączenie zasilania na całym stole;
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA;
- 2 gniazda 230V/50Hz zabezpieczone bezpiecznikami nadmiarowo-prądowym 16A;
- 1 gniazdo 400V/50Hz zabezpieczone bezpiecznikami nadmiarowo-prądowym 16A;
- regulowany zasilacz 0-30VDC / 5A;
- lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie osobnych obwodów zasilania 230VAC i 400VAC;
- grupę zacisków laboratoryjnych z wtykiem bananowym L1, N, PE o maksymalnym prądzie nie mniejszym niż 32 A;
- grupę zacisków laboratoryjnych z wtykiem bananowym L1, L2, L3, N PE o maksymalnym prądzie nie mniejszym niż 32 A;

- grupę zacisków laboratoryjnych z wtykiem bananowym DC+, DC- o maksymalnym prądzie nie mniejszym niż 10 A;
- zintegrowane przyciski start/stop dla osobnych obwodów zasilania 230VAC i 400VAC;
- zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 1-fazową 16A
- styczniki mocy 3P 25A;
- stycznik mocy 1P 25A.

Konstrukcja stołu wykonana z profili aluminiowych 40x40mm . Stelaż od dołu zakończony stopkami poziomującymi. Rozdzielnica wbudowana w panel sterujący.

Tablica panelu sterującego posiada nadruki ze znakami ostrzegawczymi oraz opisami nadrukowanymi w technologii UV.

Wymiary stanowiska: (100x75x110) cm

- wysokość blatu: 80 cm

Grubość blatu 18mm.

Możliwość modyfikacji wyposażenia oraz wymiarów stołów.





